CHEMMA 367

NANOTECNOLOGIA

SOLVENTE IDROGENATO PER INDUSTRIE ALIMENTARI. PULISCE EFFICACEMENTE E SGRASSA QUALSIASI SUPERFICIE

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

EFFICACE Nei confronti di: grasso, olio, colla, cera, inchiostro e altri depositi. Valido anche per la pulizia di mescolatori, tramogge e master colorante.
FDA. Contiene materie prime FDA 21 CFR H1 per l'utilizzo nelle industrie alimentari.
IDROGENATO. Non contiene solventi aromatici e clorurati ed è stato sottoposto ad un processo di idrogenazione che rende le molecole più stabili e dunque più sicure per l'operatore.
COMPLETAMENTE INODORE
EVAPORAZIONE LENTA. Evapora lentamente asciugando senza lasciare residui.
ADATTO AL TRATTAMENTO DI: nastri trasportatori, guide, slitte, rulli, camme catene, cuscinetti, ingranaggi, pistoni, motori, valido anche per parti elettriche e tutte le superfici in genere.

PROBLEMA: solventi non adatti agli ambienti alimentari
SOLUZIONE: **CHEMMA 367** contiene materie prime **FDA 21 CFR H1** per l'utilizzo nei processi produttivi di apparecchiature adite alla produzione, lavorazione, confezionamento, trasporto e conservazione dei prodotti alimentari.
PROBLEMA: rimozione dei depositi dalle superfici
SOLUZIONE: **CHEMMA 367** sgrassa e pulisce senza lasciare alcun residuo le apparecchiature da: olio, grasso, colla, cera, inchiostro.
PROBLEMA: sgrassanti inadatti che potrebbero rovinare le superfici trattate
SOLUZIONE: **CHEMMA 367** agisce in maniera efficace ma non corrosiva su metalli e non danneggia la maggior parte di vernici, isolamenti, plastiche dure e gomme.
PROBLEMA: elevato standard di sicurezza
SOLUZIONE: **CHEMMA 367** è un prodotto sicuro, è privo di solventi clorurati e aromatici, non è nocivo per inalazione e riduce il rischio di incendio (infiammabile a 65° C) .

N.B. È possibile averlo anche nella versione ad evaporazione più veloce con il nome di CHEMMA 366 che è fornibile sia liquido che in versione aerosol da 400 ml

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Colore:	Incolore
Odore:	Inodore
Aspetto:	Liquido
Viscosità:	da 1,3 cSt a 25°c
Peso specifico:	0,751
Punto infiammabilità:	65°
Resistenza dielettrica :	20.000 Volts
Indice di rifrazione:	1418
Tensione superficiale:	22.2 mN/m
Punto di congelamento:	-50°c
Punto di ebollizione:	185-220°c
Auto infiammabilità:	>200°c
Solubilità in acqua:	<0,1%
Corrosione su rame:	1a non corrosivo
Sostanze volativi:	100%
TLV:	300 p.p.m.
Pressione di vapore:	0,03 kpa a 20°c

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

NON CONTIENE SOLVENTI RICLICLATI!
FACILMENTE BIODEGRADABILE

ISTRUZIONI PER L'USO:
Utilizzare a temperatura ambiente. Applicare con spruzzatore o con uno straccio o un pennello, pulire e far asciugare. Per una pulizia ad immersione introdurre i pezzi nella vasca con **CHEMMA 367**, far agire il tempo necessario, estrarre e far asciugare.

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001
TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it