CHEMMA 060

NANOTECNOLOGIA

LUBRIFICANTE SINTETICO 100% MULTIGRADO PER MOTORI DI AUTOMOBILI DIESEL E BENZINA SOVRALIMENTATE E NON (SAE 5W40)

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

CHEMMA 060 è un lubrificante SINTETICO al 100% di altissima qualità dotato di un pacchetto di additivi di massimo livello qualitativo in grado di garantire la massima protezione per moltissimi km ai motori benzina e diesel, aspirati multivalvole ed in particolar modo per quelli dotati di turbocompressore dove le pressioni e le temperature d'esercizio possono raggiungere livelli estremamente elevati. Studiato anche per auto con filtro antiparticolato Low SAPS" (Basse Ceneri Solfatate, Fosforo e Zolfo).
Soddisfa normative EURO 4 e 5.

UNIVERSALE idoneo sia per motori Diesel che benzina catalizzati, multivalvole ed in particolar modo per quelli Turbocompressi di autovetture sportive , macchine movimento terra, motori marini.

DURATURO—ANTIUSURA prove di laboratorio seguite da prove su strada hanno dimostrato che dopo una percorrenza di 50.000 km nel periodo di un anno, corrispondenti a 500 ore di lavoro, il **CHEMMA 060** presentava un grado di ossidazione basso e pertanto, era ancora in grado di svolgere efficacemente la lubrificazione. Le parti meccaniche analizzate, inoltre, non presentavano segni di usura precoce, evidenziando così un eccellente comportamento del lubrificante.

DETERGENTE gli additivi detergenti-disperdenti di alta qualità presenti nel lubrificante, riescono a neutralizzare e disperdere i depositi che si formano durante il funzionamento del motore. In questo modo è garantita la massima pulizia delle guarnizioni e pareti dei cilindri evitando la diminuzione di potenza, e l'aumento dei consumi.

ECONOMICO oltre a svolgere efficacemente la sua lubrificazione per 50.000 km ottenendo anche un risparmio sui filtri dell'olio, la sua eccellente fluidità, unita alla scarsa volatilità ed i suoi additivi "ENERGY o modificatori di attrito" portano, ad una riduzione dell'attrito e quindi ad una economia nel consumo di carburante sino al 5% dell'olio stesso, la sua formulazione di sintesi garantisce anche una riduzione drastica delle perdite di olio per evaporazione.

MULTIGRADO L'elevatissimo indice di viscosità fa si che **CHEMMA 060** si mantenga sufficientemente viscoso a caldo e non si ispessisca eccessivamente a freddo, così da poterlo utilizzare tranquillamente sia a temperature polari −45°c sia a temperature equatoriali.

EFFICACE PER 50.000 KM!

-5% CONSUMO CARBURANTE

CARATTERISTICHE

VISCOSITÀ S.A.E.	5W-40
VISCOSITÀ A 40° C CST	85
VISCOSITÀ A 100° C CST	18.2
INDICE DI VISCOSITÀ	190
PUNTO DI CONGELAMENTO ° C	- 45
TEST USURA	supera

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica

CHEMMA 060
supera le più severe specifiche
API SM/CF -VW502.00 505.01
Nuova versione
CCMC G5/PD2 - MB 229.51
ACEA A3/B4/C3
BMW Long life 04
PORSCHE MERCEDES e MASERATI

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI