CHEMMA 075

NANOTECNOLOGIA

LUBRIFICANTE SECCO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

EFFICACE

Elimina l'attrito tra le superfici metalliche riducendone l'usura e prolungando la loro durata nel tempo.
Aiuta a prevenire le partenze a secco e grazie al suo contenuto di BISOLFURO DI MOLIBDENO assicura una perfetta lubrificazione anche a temperature estreme.

RESISTENTE

Protegge fino a 1200°c. estreme pressioni fino a 40.000 kg/ cm2 e carichi elevati. Eccellenti proprietà antigrippaggio, forma, asciugando un film protettivo persistente. Molto adatto per ingranaggi aperti efficace anche in presenza di umidità. Resiste all'acqua, oli, alcali ed acidi. Resiste all'usura, è sufficiente riapplicarlo occasionalmente.

VERSATILE

Non gocciola, non appiccica, non fonde e respinge la polvere. Contiene additivi che proteggono i vostri macchinari da ruggine, ossidazione e corrosione.

ECONOMICO

Non necessita di frequenti rilubrificazioni. Riduce l'usura precoce prolungando la vita delle parti lubrificate.

APPLICAZIONI

Aziende automobilistiche, cantieri navali, cantieri edili, tipografie, officine meccaniche etc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare direttamente sugli ingranaggi in movimento ad una distanza di 20/40 cm.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

Aspetto:	Aerosol
Colore:	grigio
Profumo:	di solvente
Peso specifico (a 20°c):	ca. 0.79 +/- 0.040
Punto di gelo:	< di 25°c
Solubilità in acqua:	insolubile
Solubilità in solvente:	solubile
Press. Bombola a 50°C:	8 bar
Contenuto bombola:	400 ml.

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI
POI APPROVI