CHEMMA 082

NANOTECNOLOGIA

COMPOSTO A BASE DI ZINCO 98% PER GALVANIZZAZIONE A FREDDO

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

EFFICACE

Contiene zinco micronizzato al 98% e previene la corrosione delle superfici metalliche. Rende le superfici lucide e brillanti, non si sfalda e non sbiadisce per lungo tempo. Resiste agli agenti atmosferici e quindi è idoneo per uso esterno. Resiste a temperature da −50° C fino a +300° C.

Supera i test nebbia salina a 230 ore. Adatto a proteggere parti esposte per molto tempo alle intemperie. Elevata resistenza al taglio trasversale e all'abrasione DIN 53151. Può essere usato come finitura o può essere sovra-verniciato. Può coprire sino a 150 ml/mq.

Tempo di essiccazione: 5-10 minuti.

PRATICO

La versione spray permette un utilizzo molto facile e veloce. Asciuga in 15/30 minuti in relazione alla temperatura ed umidità ambientale.

APPLICAZIONI

Consigliato per: nastri trasportatori, scale metalliche, condizionatori e ventilatori d'aria, bidoni d'immondizie, infissi, grondaie, tubature, pozzetti, porte metalliche, mobili per esterni, caldaie, tetti e costruzioni metalliche, cancellature, autoveicoli, macchine agricole, serbatoi, autocarri.

ISTRUZIONI D'USO

Rendere la superficie da trattare perfettamente pulita e asciutta senza tracce di ruggine. Agitare bene la bomboletta ed applicare ad una distanza di 30-40 cm direttamente sul metallo a spruzzi leggeri.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

• Aspetto:	bomboletta spray
• Colore:	zinco
• Odore:	solvente
• Densità:	0.81 kg/lt a 20°c
• Pressione a 50°C:	3.5 Bar
• Residuo:	zinco micronizzato
• Corrosione su rame:	1A/1B
• Potere antiruggine:	supera
• Infiammabilità:	>21°C del residuo

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

CONTIENE ZINCO MICRONIZZATO PURO AL 98%
Fornibile su richiesta anche in versione BRILLANTE ZINCO-B

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI