CHEMMA 092

OLIO MULTIGRADO PER IMPIANTI IDRAULICI SAE 5W20 (ISO 32), SAE 10W20 (ISO 46), SAE 10W30 (ISO 68)

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

CHEMMA 092 è un lubrificante fortemente additivato con anti-ossidanti, anti-schiuma anti-usura e molti altri additivi, studiato per impianti idraulici sottoposti a dure sollecitazioni ed ad escursioni termiche molto variabili (caldo, freddo).
NON CONTIENE BASI RIGENERATE.

VERSATILE. Può essere utilizzato come olio idraulico ad alte prestazioni in tutti i circuiti . Disponibile nelle versioni SAE 10W30 (ISO 68), SAE 10W20 (ISO 46) e SAE 5w20 (ISO 32).
LUNGA DURATA. Grazie ai suoi additivi anti-ossidanti, le sue cariche di esercizio durano mediamente tre volte di più dei normali olii idraulici.
MASSIMA PROTEZIONE. Gli additivi antischiuma ed antiusura garantiscono un permanente film lubrificante che evita fenomeni di taglio prolungando la vita dell'impianto.
OTTIMA DEMULSIONABILITÀ. Riduce i problemi legati all'emulsione che si forma tra l'olio e l'acqua, problemi come la corrosione e la lubrificazione inadeguata.
VELOCE SEPARAZIONE DALL'ARIA. Evita la formazione di bolle d'aria con conseguente perdita di potenza.
MULTIGRADE. Il suo altissimo indice di viscosità gli permette di mantenere la propria viscosità sia nelle partenze a freddo che alle alte temperature di esercizio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per risultati migliori, scaricare prima l'olio esausto, se necessario pulire il circuito, far circolare una piccola quantità di olio nuovo, scaricare di nuovo, quindi immettere **CHEMMA 092** fino la livello consigliato. **CHEMMA 092** è compatibile con i normali oli per impianti idraulici.

CAMPI DI UTILIZZO

È adatto per l'uso da parte di società di costruzione, aziende agricole, fabbriche, è ideale per i sistemi idraulici in genere, i sistemi circolanti, gli attrezzi agricoli.

CARATTERISTICHE	SAE 10W30
GRADAZIONE ISO	68
VISCOSITA' ASTM D 445 A 40°C cst	65
VISCOSITA' ASTM D 445 A 100°C cst	14.5
DENSITA' RELATIVA 15/4 C	0.87
INDICE DI VISCOSITA' ASTM D 2270	185
PUNTO DI SCORRIMENTO ASTM D 97°C	- 40
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ COC °C ASTM	D 92 210
POTERE ANTIRUGGINE ASTM D 189	nessuna ruggine
STABILITA' ALL'OSSIDAZIONE	supera
TEST USURA ASTM D 2266	supera
PROVA FZG	dodicesimo stadio

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

CHEMMA 092 supera le seguenti specifiche:
- Denison HF-0 HF-1 HF-2
- DIN 51524 3 cat. HVLP
- Eaton 03-401-2010
- ISO 11158 cat. HV

PRIMA PROVI POI APPROVI

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it