CHEMMA 097

OLIO MULTIGRADO PER IMPIANTI IDRAULICI SAE 5W20 (ISO 32), SAE 10W20 (ISO 46), SAE 10W30 (ISO 68)

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

CHEMMA 097 è un prodotto della linea CHEMMA, frutto di importanti ricerche tecnologiche che hanno permesso di compiere un passo avanti in materia di inquinamento ambientale e salvaguardia della salute degli operatori senza pregiudicare le qualità del prodotto stesso. Questo lubrificante di altissima qualità è dotato di un pacchetto di additivi esclusivi che lo rendono idoneo per sistemi oleodinamici soggetti a lunghi tempi di esercizio e ad escursioni termiche molto variabili (caldo/freddo). Ottimo per carrelli elevatori, ascensori, montacarichi, presse idrauliche, escavatori, ruspe, trattori, ecc. Il suo potere AUTOESTINGUENTE lo rende valido per settori a rischio infiammabilità, come per esempio cartiere ed acciaierie.

CHEMMA 097 CONTIENE I SEGUENTI ADDITIVI:

ANTIUSURA, che garantiscono un permanente velo lubrificante in presenza di umidità ed in applicazioni estremamente pesanti, proteggendo le parti meccaniche dal pre-grippaggio.
ANTIRUGGINE, che impediscono all'ossigeno, in presenza di umidità, di attaccare il metallo, grazie ad una pellicola trasparente.
ANTIOSSIDANTI, che evitano l'azione combinata della temperatura, aria, acqua, col metallo, che provoca processi responsabili di morchie e melme. Si allungano così drasticamente le cariche di esercizio.
ANTISCHIUMA, che, viste le elevate velocità operative, evitano eccessivi schiumeggiamenti prevenendo la spaccatura del velo lubrificante, che garantisce una corretta lubrificazione.
MIGLIORATI NELL'INDICE DI VISCOSITÀ, che permettono al lubrificante di mantenere il più possibile la viscosità al variare della temperatura, mantenendosi fluido alle basse temperature e viscoso alle alte.
ASSENZA DI OLIO MINERALE; non è soggetto a restrizioni per il trasporto, stoccaggio, né obbligo della visita medica DPR n° 303 del 19 marzo 1956 causa rischio n° 47

CARATTERISTICHE

VISCOSITÀ SAE	5W-20
GRADAZIONE ISO	46
DENSITÀ A 20° C ASTM D 1298 CST	0.917
VISCOSITÀ ASTM D 445 A 40°C CST	51
VISCOSITÀ ASTM D 445 A 100°C CST	10.1
INDICE DI VISCOSITÀ ASTM D 2270	195
PUNTO DI SCORRIMENTO ASTM D 97°C	- 30
PUNTO D"NFIAMMABILITÀ COC ° C	297
POTERE ANTIRUGGINE ASTM D 189	nessuna ruggine
PROVA FZG DIN 51534 USURA	12
POTERE ANTISCHIUMA	supera
POTERE ANTICORROSIVO FE CU	supera

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.
Fornibile anche in versione ISO 68 10W30

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI