CHEMMA 174

NANOTECNOLOGIA

LUBRIFICANTE SINTETICO AL BISOLFURO DI MOLIBDENO 99%, PER FUNI, CATENE ED INGRANAGGI SCOPERTI OPERANTI IN CONDIZIONI DI ALTISSIME TEMPERATURE D'ESERCIZIO

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

FUNE

INGRANAGGO SCOPERTO

È un prodotto di recente formulazione, composto da materie prime selezionate ed additivate in grado di garantire alte performance, in tutti quei casi dove è richiesta una lubrificazione efficace in un contesto di temperature da –160°c a +260°C.

EFFICACE

Mantiene la lubrificazione al 100%, anche in presenza di forti umidità, altissime temperature e alte pressioni. Penetra velocemente nelle maglie delle catene, non sgocciola, non scivola via, non fonde, non secca né si indurisce sulle parti lubrificate.

SICURO PER LE PARTI A CONTATTO

Non intacca le parti in metallo, leghe ed in gomma, contiene inibitori di corrosione che ritardano la ruggine e proteggono i metalli. Non lascia residui carboniosi alle alte temperature. Grazie alla sua forte adesività gli ingranaggi restano sempre lubrificati; evitando le partenze a secco aumenta la durata degli ingranaggi stessi. Resiste all'umidità, al caldo, al vapore ed alle condense.

SICURO PER L'OPERATORE

La sua formulazione efficace ma priva di componenti tossici, lo rende meno pericoloso di molti altri prodotti in commercio; NON è corrosivo per contatto. Non contiene CFC, rispetta l'ambiente.

ECONOMICO

Riduce i consumi di energia, resta aderente alle superfici senza scivolare via, mantenendole sempre ben lubrificate ed aumentandone la durata fino a 7 volte rispetto ai normali lubrificanti.

SETTORI DI IMPIEGO:

Industrie alimentari (caseifici, macelli, impianti di cottura, inscatolamento, imballaggio e imbottigliamento), industrie della lavorazione del legno, macchinari per lavanderie e lavasecco, impianti di condizionamento, refrigerazione e ventilazione, impianti edili, cementifici ecc., impianti navali (rimorchiatori, pescherecci, dragaggio ecc.), lavorazione metalli, impianti di depurazione, lavorazione carta, concerie, tessuti e ecc.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto:	bomboletta spray
Colore:	nero
Odore:	caratteristico
Densità:	0,75 kg/lt a 20°c
Pressione a 20°C:	3.5 Bar
Temperatura di esercizio:	-160°C+260°C
Additivi E.P.:	presenti
Corrosione su rame:	1A/1B
Pot. antischiuma:	seq. 1/2/3 0
Potere antiruggine:	supera

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI
POI APPROVI