CHEMMA 240

OLIO MULTIGRADO SINTETICO FINO A 100.000 KM PER MOTORI TURBODIESEL DI GROSSA CILINDRATA. SAE 10W40

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

CAMION PER TRASPORTI PESANTI

CHEMMA 240 è stato appositamente studiato per i motori turbo diesel di camion di grossa cilindrata ad alte prestazioni, ma è adatto anche per i motori diesel standard.

Supera il test Mercedes-Benz 228.5 che richiede una durata di **100.000 km** o 1000 ore di lavoro, sui motori di nuova concezione. **CHEMMA 240** assicura prestazioni elevate mantenendosi efficace per moltissimi kilometri.

L'alto indice di viscosità garantisce un'eccellente ed efficace lubrificazione del motore sia alle basse che alle alte temperature.

ECONOMICO Il suo particolare pacchetto di additivi speciali tra cui l'additivo "ENERGY o modificatori di attrito", gli consente di far ottenere minori consumi di carburante sino a- 5%. ed elimina il consumo di olio per evaporazione

Ottima azione detergente: mantiene il motore pulito garantendone un rendimento molto elevato anche in condizioni operative estreme.

Protegge i motori turbo diesel dalla formazione di lacche sulle pareti dei cilindri.

Olio multi grado 10w-40: grazie alla fluidità che ha a freddo, all'avviamento del motore **CHEMMA 240** circola più velocemente degli altri olii, provocando meno usura e meno rumore; nel contempo facilita le partenze alle basse temperature e riduce i consumi.

Compatibile con le marmitte catalitiche, **CHEMMA 240** non rovina il catalizzatore dei sistemi di scarico di nuova concezione.

CHEMMA 240 grazie alla sua **formula multi-grade** è l'olio ideale sia per l'inverno che per l'estate.

Raffinato con un processo di "hydrocracking", **CHEMMA 240** è più stabile alle alte temperature e protegge dall'usura formando un film lubrificante tenace e molto resistente al calore e taglio.

CHEMMA 240 **riduce drasticamente l'usura delle fasce elastiche dei cilindri e le bronzine** garantendo alte prestazioni del motore. Questo fatto è particolarmente vantaggioso per i veicoli che si muovono spesso nel traffico cittadino.

Contiene additivi anti ossidazione e anti corrosione che offrono una efficace protezione ai componenti meccanici.

-5% CONSUMO CARBURANTE

EFFICACE PER 100.000 KM

CARATTERISTICHE

VISCOSITÀ S.A.E.	10W-40
VISCOSITÀ A 40° C cst	92
VISCOSITÀ A 100° C cst	17.2
INDICE DI VISCOSITÀ	170
PUNTO DI SCORRIMENTO °C	-35
TEST USURA	supera
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ °C	210
STABILITÀ ALL'OSSIDAZIONE	supera
TEST USURA ASTM D 2266	supera
PROVA FZG	12°
Fornibile anche nella versione	**5W30**

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

SUPERA LE SEGUENTI SPECIFICHE:

ACEA E7-04	per 100.000 km
MAN M-3277	VDS-3
MB 228.5	per 100.000 km

PRIMA PROVI POI APPROVI

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it