SILVERCHEM

NANOTECNOLOGIA

DISTACCANTE LUBRIFICANTE PER ALTE TEMPERATURE ANTICORROSIVO ANTIGRIPPANTE

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

EFFICACE

- Riduce l'attrito fra metallo e gomma, diminuisce la corrosione, le vaiolature e la ruggine.
- A bassa temperatura protegge da congelamenti e ossidazioni.
- Resiste fino a 1200° C.
- Resiste all'acqua dolce, salata, al vapore ed alle intemperie.
- Agisce da sigillante su guarnizioni per alte pressioni e temperature; rende le giunture più ermetiche.

ECONOMICO

Massima resa: 1 kg. = 35 m2 circa. Riduce i costi per rifilettatura e maschiatura. Riduce l'usura della gomma dovuta allo sfregamento col metallo. Resiste molto più a lungo di altri prodotti antigrippaggio – lubrificanti. NON si indurisce, NON evapora, NON si separa e NON si fonde con i metalli.

APPLICAZIONI

Spinotti degli stampi delle macchine a pressofusione, iniettori di combustibile, camere di pre-combustione, tubi, raccordi, idranti, tubazioni, flange, bulloni, spine, dadi, perni, pignoni, torni, ingranaggi in genere, guarnizioni, ecc.

ANTIGRIPPANTE PER BULLONI

CAMPI D'USO

Autoveicoli in genere, macchinari industriali, macchine edili, macchine agricole, nautica, ecc.

DISPONIBILE in versione spray ed in pasta.
Fornibile anche in versione con polvere di RAME

Viene fornito sia in confezione aerosol che in barattoli da 900 gr.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE Spray

Aspetto:	bomboletta spray
Colore:	alluminio
Odore:	leggero di solvente
Densità:	0.67 kg/lt a 20°c
Pressione a 50°C:	3.5 Bar
Residuo:	alluminio micronizzato
Corrosione su rame:	1A/1B
Potere antiruggine:	supera
Infiammabilità:	<21°C
Potere de-watering:	elevato

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

CONFORME ALLE SPECIFICHE MIL-A-907-B

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI