WHITE GREASE

NANOTECNOLOGIA

GRASSO BIANCO MULTI USO AL LITIO COMPLESSO CON P.T.F.E. MICRONIZZATO

MADE IN ITALY SINCE 1974
FOR ETHICAL INDUSTRY

3 ANNI GARANZIA

EFFICACE

Elimina l'attrito tra le superfici metalliche riducendone l'usura e prolungando la loro durata nel tempo. Grazie al suo contenuto di P.T.F.E. assicura una perfetta lubrificazione in presenza di acqua e vapori, anche a temperature estreme. Una spiccata additivazione antiossidante ed anticorrosiva, garantiscono una più lunga durata dei macchinari.
Contiene biossido di titanio.

ISTRUZIONI PER L'USO

Applicare a mano o con ingrassatore ripulito del vecchio grasso fatto fuoriuscire precedentemente.

APPLICAZIONI

Ottimo per ingrassare: ingranaggi, snodi, giunti, cuscinetti e chassis.

ALTE PRESTAZIONI!

DATI TECNICI

Aspetto:	bianco
Consistenza NLGI:	2
Addensanti:	litio complesso
Punto di goccia:	>200° C
Penetrazione ASTM D 217:	265-295
Temp. per uso continuo:	-30°C a+150°C
Temp. per brevi periodi:	+ 200°C
Prova 4 sfere ShelL kg.:	450
Carico di usura ASTM D2596:	40
Prova Timken lbs.ASTM D 2409:	50
Prot. ruggine ASTM D 1743:	supera
Dilavamento H2O ASTM D 1264:	0.2%
Wheel bearing test ASTM 1263:	< 1 gr.
Prova macchine 3 sfere RIV:	<10%
Punto di infiammabilità:	> 250°C
Corrosione su rame:	1a/1b
Capacità di sopportare i carichi:	1.5'
Capacità corr. su acciaio:	non corr.
Stabilità termica (perdita in peso):	<8%

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano specifica.

CHEMMA

PRODOTTI CERTIFICATI ISO 9001 ISO 14001

TESTATO IN LABORATORIO

UFFICI COMMERCIALI
Tel.02.89309377
www.chemma.it
assistenzaclienti@chemma.it

PRIMA PROVI POI APPROVI